

ESPECIFICAÇÕES

O dispensador de toalhas de superfície é em aço inoxidável tipo AISI 304, com construção soldada. As superfícies expostas têm acabamento escovado. A porta é presa à cabine por uma dobradiça tipo piano, em aço inoxidável, a todo o comprimento da porta e equipada com um puxador de trinco. O tabuleiro das toalhas tem uma abertura cercada para não desfazer as toalhas de papel. A unidade dispensa 200 toalhas de papel c-fold ou 275 multifold, sem ser necessário ajustar ou usar adaptadores.

MATERIAIS

Cabine: Fabricada em aço inoxidável 18-8S tipo AISI 304 (0.8mm). Construção soldada. Superfícies expostas têm acabamento escovado. O tabuleiro das toalhas tem uma abertura cercada para não desfazer as toalhas de papel.

Porta: Aço inoxidável 18-8 S, tipo AISI 304 (0.8mm), com acabamento escovado. Presa à cabine por uma dobradiça tipo piano, em aço inoxidável, a todo o comprimento da porta. Equipado com um puxador de trinco.



OPERAÇÃO

A unidade dispensa toalhas de papel c-fold e multifold de 79-97 mm de profundidade, sem ser necessário ajustar ou usar adaptadores. As fendas laterais da cabine indicam quando se deve reabastecer. Capacidade: 200 toalhas de papel c-fold ou 275 multifold. Para dispensar toalhas 64-79mm de profundidade, encomende um kit adaptador, Part No 5262-25.

INSTALAÇÃO

Monte a unidade na parede com quatro parafusos (4.8 x 32mm) de metal (não fornecidos), nos pontos indicados com um S. Sugestão: Contacte com o representante para referências sobre os tipos de fixação a utilizar nas diferentes paredes/divisórias.

