



### DESCRIÇÃO

Barra recta em alumínio/nylon, para instalação horizontal, vertical ou inclinada. Adequado para casas de banho específicas para pessoas portadoras de deficiências físicas, de idade avançada ou com mobilidade reduzida. Indicada para recintos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo também com aptidão para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, resistência à água e fácil limpeza.

### MATERIAIS E COMPONENTES

Barra em tubo de alumínio de 2 mm de espessura, revestida a nylon branco com 2 mm de espessura e Ø exterior 35 mm. Placa de fixação (2 unidades) em ABS, para evitar condução eléctrica.

Embelezador em aço inoxidável AISI 304, pintado a epóxi com Ø 75 mm.

Parafusos em aço electrozincado incluídos.

### CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO MÁXIMO	475 mm
DISTÂNCIA ENTRE OS CENTROS DAS PATELAS DE FIXAÇÃO	400 mm
DISTÂNCIA ENTRE BARRA E PAREDE	38 mm
ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA (DO SOLO AO PONTO SUPERIOR)	750 a 915 mm
FORÇA MÁXIMA SUPOSTADA	4003 N
PESO MÁXIMO SUPOSTADO	408 Kg

(\* ) A força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.

