



### DESCRIÇÃO

Barra de apoio parede-chão, em aço inox AISI 304, acabamento escovado, para colocar junto às sanitas, lavatórios, duchas, banheiras, vestiários, etc... Adequada para casas de banho específicas para pessoas com deficiências físicas, de idade avançada ou mobilidade reduzida. Indicada para recintos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo apto para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, resistência à oxidação e fácil limpeza

### MATERIAIS E COMPONENTES

Barra em aço Inox AISI 304, de 1,5mm de espessura e Ø exterior 32 mm, acabamento escovado. O processo de dobragem garante que o diâmetro seja uniforme nas curvas. 96 mm da barra ficam enterrados no chão para assegurar um encaixe melhor.

Placa de fixação (1 unidade) em aço inox AISI 304 de 3 mm de espessura. Com 2 furos de Ø 6,5 mm para fixar a placa à parede e ao solo.

Embelezador (1 unidade) em aço inox AISI 304, acabamento escovado de 0,8 mm de espessura e Ø 82 mm, que oculta a placa de fixação à parede.

Embelezador (1 unidade), em aço inox AISI 304, acabamento escovado, de 3 mm de espessura, que cobre a parte da barra que fica enterrada no chão.

Com Kit opcional para evitar a condução eléctrica [KA0020].

### CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FORÇA MÁXIMA SUPOSTADA (*)	4003 N
PESO MÁXIMO SUPOSTADO (*)	408 Kg

(\*) A força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.

