



SN0105C



SN0105CS

DESCRIÇÃO

Sanita, em aço inoxidável AISI 304 com acabamento (C) brilhante ou (CS) escovado, para fixar no pavimento, descarga horizontal ou vertical, com activação por fluxómetro. Modelo com características anti vandálicas e qualidades intrínsecas de facilidade de limpeza, durabilidade e resistência à oxidação. Desenho adaptado a qualquer tipo de casa de banho. Modelo com aptidão para casas de banho colectivas. Adequado para casas de banho de frequência elevada e especificamente para instalações policiais e penitenciárias.

MATERIAIS E COMPONENTES

SN0105C Aço Inoxidável AISI 304, acabamento brilhante.

SN0105CS Aço Inoxidável AISI 304, acabamento escovado.

Sanita em aço inoxidável AISI 304 com 1,5 mm de espessura, acabamento escovado ou brilhante. Acabamento anti-vandálico, sem arestas vivas, cantos ou soldaduras na superfície, que impedem lesões acidentais do usuário. Fixo à parede. Cavidade interior em aço inoxidável AISI 304 com 1,5 mm de espessura. Sistema de descarga de água, varrimento perimetral que evita a acumulação de impurezas Preparado para ligação com fluxómetro ou cisterna encastrada. Porta de acesso ao interior lateral.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	400 x 360 x 655 mm
DIÂMETRO CAVIDADE SANITA	Ø 260 mm
DIÂMETRO TUBO DE DESCARGA	Ø externo 104 mm Ø interno 100 mm
PESO	13,86 Kg
DISTÂNCIA AO SOLO	400 mm
ENTRADA DE ÁGUA	Ø ext 50 mm Ø int 47 mm

