



SNU104C



SNU104CS

DESCRIÇÃO

Urinol individual, em aço inoxidável AISI 304 com acabamento brilhante, para montar na parede. Modelo com robustez elevada e qualidades intrínsecas de facilidade de limpeza, durabilidade e resistência à oxidação. Desenho adaptado a qualquer tipo de casa de banho. Modelo com aptidão para casas de banho colectivas. Adequado para casas de banho de frequência elevada e especificamente para instalações policiais e penitenciárias.

MATERIAIS E COMPONENTES

SNU104C Aço Inoxidável AISI 304, acabamento brilhante.

SNU104CS Aço Inoxidável AISI 304, acabamento escovado.

Urinol em aço inoxidável AISI 304 com 1,5 mm de espessura, acabamento brilhante. Acabamento anti-vandálico, sem arestas vivas, cantos ou soldaduras na superfície. Fixação à parede através de 3 placas de suporte fixas à parede com 4 parafusos e buchas de 6 mm (não fornecidos). Revestimento interior, em aço inoxidável AISI 304 com 1,5 mm de espessura, acabamento brilhante, sem arestas vivas, cantos ou soldaduras na superfície. Entrada de água para descarga, de rede de águas com torneira ou temporizador. Saída de água vertical. Tampa para aceder à tubagem da descarga depois de montado.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	660 x 365 x 325 mm
DIÂMETRO CAVIDADE SANITA	Ø ext 365 mm Ø int 278 mm
DIÂMETRO TUBO DE DESCARGA	Vertical Ø 50 mm
PESO	6,2 Kg
DISTÂNCIA AO SOLO	0 mm (crianças) a 200 mm (adultos)
ENTRADA DE ÁGUA	Horizontal M 3/8"

