



DESCRIÇÃO

Barra recta em aço zincado, acabamento PVC (cor a escolher pelo projectista), para instalação horizontal ou vertical. Adequado para casas de banho específicas para pessoas portadoras de deficiências físicas, de idade avançada ou com mobilidade reduzida. Recintos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo também com aptidão para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, resistência à água e fácil limpeza


MATERIAIS E COMPONENTES

Barra em aço zincado, acabamento em PVC, 2,5 mm de espessura e Ø 33 mm (diâmetro exterior). O processo de dobragem garante a uniformidade do diâmetro ao longo da curva. Patela de fixação (2 unidades), composta por: parafuso e patela em nylon; cobertura da patela, em PVC, Ø 80 mm (exterior).

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

CE MDD 93/42 declaração Ponte Giulio. Ajuda Técnica EN 12182:1999 TÜV Product Service GMBH.

CORES DISPONÍVEIS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO MÁXIMO	600 mm
DISTÂNCIA ENTRE OS CENTROS DAS PATELAS DE FIXAÇÃO	520 mm
DISTÂNCIA ENTRE A BARRA E A PAREDE	67 mm
ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA	700 a 750 mm
PESO MÁXIMO SUPORTADO (*)	150 Kg

(*) A força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.

