



DESCRIÇÃO

Barra recta de duas paredes mais 90°, em aço zincado, com acabamento nylon branco. Adequado para casas de banho específicas para pessoas portadoras de deficiências físicas, de idade avançada ou com mobilidade reduzida. Recintos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo também com aptidão para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, resistência à água e fácil limpeza.

MATERIAIS E COMPONENTES


G01JBS09W1 Barra a duas paredes+90°, aço com acabamento vinil branco.

Barra em aço zincado [FE 360], tubo 3/4". Revestimento extrusão 2,5 mm Ø33, vinil 78ShA, brilhante. Placa de superfície, disco 4 mm Ø70 em aço [FE 420], sem acabamento. Embelezador Ø80 mm em poliamida 6 [PA6] brilhante. Suporte da placa em poliamida 6 [PA6], disco Ø 77 mm, ser acabamento.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

CE MDD 93/42 declaração Ponte Giulio. Ajuda Técnica E 12182:1999 TÜV Product Service GMBH.

CORES DISPONÍVEIS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DISTÂNCIA ENTRE BARRA E PAREDE	67 mm
ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA	700 a 750 mm
PESO MÁXIMO SUPORTADO (*)	150 Kg

(*) A força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.

