



DESCRIÇÃO

Assento rebatível em aço zincado com base em compacto fenólico, acabamento PVC (cor a escolher pelo projectista), para duchas, banheiras e vestiários. Adequado para casas de banho específicas para pessoas com deficiências físicas e/ou de 3ª e 4ª idades. Recintos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo também com aptidão para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, resistência à água e fácil limpeza.


MATERIAIS E COMPONENTES

Assento com painel de 10 mm de compacto fenólico branco. Estrutura em aço zincado, acabamento em PVC, 2,5 mm de espessura e Ø 33 mm (diâmetro exterior). O processo de dobragem garante a uniformidade do diâmetro ao longo da curva. Placa de fixação à parede, em aço inoxidável AISI 304 (com 3 mm de espessura), base de isolamento e cobertura da placa em PVC (135x65mm).

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

CE MDD 93/42 declaração Ponte Giulio. Ajuda Técnica EN 12182:1999 TÜV Product Service GMBH.

CORES DISPONÍVEIS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	500x435x189 mm
ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA	450 mm
PESO MÁXIMO SUPORTADO (*)	150 Kg

(*) A força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.

