

SLU 39 SLU 39X

Revisão 10/2017



TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PAREDE

AÇO INOX BRILHANTE



CARACTERÍSTICAS

- Tecnologia sem chumbo;
- Descarga higiénica (ajustável);
- Bocal económico, fluxo de 6L/minuto;
- Desenhado ser instalado em superfícies com espessura máxima de 5mm;
- Torneira para água fria ou pré-temperada;
- A saída de água mantém-se enquanto for detectável o utilizador na zona de activação;
- A água pára depois de retirar as mãos da zona de activação e depois de decorrido o tempo determinado (0,25 a 7,75 segundos);
- Paragem automática de dispensação de água após 5 minutos de fluxo contínuo;
- Ajuste de parâmetros por controlo remoto SLD 03;
- Modo START/STOP.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem / Alimentação Eléctrica:

SLU 39 e SLU 39X: 24V DC / 7W

SLU 39B e SLU 39XB - 6V / 3W

Bateria: 4 pilhas alcalinas AA 1,5V, 2700 mAh (aprox. 2 anos / 100 utilizações por dia)

Alcance de activação:

Standard: 0,23 - 0,31 m

Programa START/STOP: 0,05 - 0,15 m

Pressão recomendada: 0,1 - 0,6 MPa

Taxa de fluxo: 6L/min.

Entrada de água: Rosca macho G 1/2"

COMPOSIÇÃO DO ARTIGO

SLU 39	Ref 18051	Bico em aço inox. brilhante; válvula electromagnética; cabeça em aço inox. com sistema electrónico amovível.
SLU 39B	Ref 15081	4 pilhas alcalinas 1,5V, 2700 mAh (para os modelos "B")
SLU 39X	Ref 18052	Bico em aço inox. escovado; válvula electromagnética; cabeça em aço inox. com sistema electrónico amovível.
SLU 39BX	Ref 15082	4 pilhas alcalinas 1,5V, 2700 mAh (para os modelos "B")

ACESSÓRIOS

SLZ 01Y	Ref. 05012	alimentação eléctrica externa 230/24V DC para funcionamento de um máximo de 2 torneiras para lavatório de bancada
SLZ 01Z	Ref. 05011	alimentação eléctrica externa 230/24V DC para funcionamento de um máximo de 4 torneiras para lavatório de bancada
SLZ 04Y	Ref. 05042	alimentação eléctrica externa 24V DC on DIN rail into the switchboard for max. 5 torneiras para lavatório de bancada
SLZ 04Z	Ref. 05041	alimentação eléctrica externa 24V DC on DIN rail into the switchboard for max. 9 torneiras para lavatório de bancada
SLZ 04X	Ref. 10049	alimentação eléctrica externa 24V DC on DIN rail into the switchboard for max. 15 torneiras para lavatório de bancada
SLZ 06	Ref. 05060	alimentação eléctrica externa 230/24V DC for max. 1 torneira para lavatório de bancada
SLD 03	Ref. 07030	controlo remoto universal
SLT 04	Ref. 09040	válvula termostática 1/2", taxa de fluxo 42 l/min com pressão de 0,1 MPa (4 torneiras para lavatório de bancada)
SLT 07	Ref. 09070	válvula termostática 3/4", taxa de fluxo 43 l/min com pressão de 0,1 MPa (4 torneiras para lavatório de bancada)
SLT 08	Ref. 09080	válvula termostática 1", taxa de fluxo 53 l/min com pressão de 0,1 MPa (6 torneiras para lavatório de bancada)
SLT 09	Ref. 09090	válvula termostática 5/4", taxa de fluxo 82 l/min com pressão de 0,1 MPa (8 torneiras para lavatório de bancada)
SLT 10	Ref. 09100	válvula termostática 6/4", taxa de fluxo 155 l/min com pressão de 0,1 MPa (10 torneiras para lavatório de bancada)
SLA 36	Ref. 06360	Conjunto de 4 pilhas alcalinas 1,5V AA 2700 mA (apenas para SLU 39PBX)

*Para componentes electrónicos. • A SANELA spol. s r.o., reserva-se ao direito de efectuar mudanças na presente ficha técnica sem necessidade de comunicação prévia. © SANELA spol. s r.o.

