

### ESPECIFICAÇÕES

O contentor higiénico de encastrar é em aço inoxidável tipo AISI304, com construção soldada; as superfícies expostas têm acabamento em aço escovado. A porta tem o mesmo arco que os outros produtos da linha Contura da Bobrick. Os raios dos cantos e das extremidades da porta complementam outros acessórios da linha Contura. Os rebordos são uma peça única em construção semelhante. A porta é presa à cabine com uma dobradiça a toda a largura, tipo piano em aço inoxidável; e equipada com dois cabos em aço inox para limitar a abertura da porta, dois ganchos para segurar o receptáculo, uma ranhura no topo para fácil abertura, e um símbolo gráfico internacional que indica contentor de pensos higiénicos. A porta sai para se ter acesso ao caixote, aplicando uma força inferior a 22.2 N, em conformidade com as normas de acessibilidade (incluindo ADAAG nos U.S.A.). A unidade é fornecida com um caixote em plástico moldado, removível, e à prova de fendas. Tem capacidade de 4.6 L.

### MATERIAIS

**Cabine:** Fabricada em aço inoxidável 18-8S tipo AISI 304. Construção soldada. As superfícies expostas têm acabamentos em aço escovado.

**Rebordo:** Fabricado em aço inoxidável 18-8S tipo AISI 304, com acabamentos em aço escovado e com 0.8 mm de espessura. Peça única em construção semelhante, prensada e biselada.

**Porta:** Fabricada em aço inoxidável 18-8 S tipo AISI 304 com acabamentos em aço escovado e 0.8 mm de espessura. Peça única em construção semelhante. A porta tem o mesmo arco que os outros produtos da linha Contura da Bobrick. Os raios dos cantos e das extremidades da porta complementam outros acessórios da linha Contura. Presa à cabine com uma dobradiça a toda a largura tipo piano em aço inoxidável. Equipada com dois cabos em aço inox para limitar a abertura da porta, dois ganchos para segurar o receptáculo, uma ranhura no topo para fácil abertura, e um símbolo gráfico internacional que indica contentor de pensos higiénicos.

**Caixote:** Fabricado em plástico rígido moldado e à prova de fugas. Removível para limpeza. Capacidade de 4.6 L.

### OPERAÇÃO

Para paredes laterais de compartimentos sanitários individuais. A porta sai para se ter acesso ao caixote, aplicando uma força inferior a 22.2 N, em conformidade com as normas de acessibilidade (incluindo ADAAG nos U.S.A.). O caixote é removível para limpeza. Os cabos para limitarem a abertura da porta previnem o estrago dos acessórios do WC e das paredes. Os sacos de plástico para o caixote estão disponíveis como acessório opcional: encomende Bobrick Part nº 353-12.

