



#### ESPECIFICAÇÕES

O assento de duche reversível tem uma armação construída em aço inoxidável, tipo-304, com acabamento escovado, que consiste num tubo quadrado de 1.6mm, 30 mm e um tubo sem junções de 1.2 mm, 25 mm de diâmetro. O assento é de uma peça única em compacto fenólico, 13 mm de espessura, com acabamento mate, cor marfim, superfícies de melamine, e núcleo em compacto fenólico preto; fixo à armação com parafusos em aço inoxidável e porcas em acorn. Fendas integradas para drenagem da água. O assento é reversível para instalação do lado esquerdo ou do lado direito. O assento de duche vem equipado com duas flanges de 75 mm de diâmetro, construídas em aço inoxidável, tipo-304, com 5 mm de espessura e acabamento escovado; uma guia de suporte em aço inoxidável, tipo-304, com 1.6mm de espessura e acabamento brilhante; e uma mola de aço inoxidável, tipo-304, com 0.6mm de espessura que está ligada a uma lâmina de base em aço inoxidável, tipo 304, de calibre pesado. O assento deverá permanecer na posição vertical quando não está em uso. A barra respeita a normativa ADAAG ["Barrier Free Accessibility Guidelines" dos Estados Unidos da América].

#### MATERIAIS

**Assento:** peça única em compacto fenólico, 13 mm de espessura, com acabamento mate, cor marfim, superfícies de melamine, e núcleo em compacto fenólico preto – não pode ser delaminado. Fendas integradas para drenagem da água. Preso à armação com parafusos em aço inoxidável e porcas em acorn. Reversível para instalação do lado esquerdo ou do lado direito.

**Armação:** Aço inoxidável, 18-8 S, tipo 304, com acabamento brilhante. Tubo quadrado 1.6mm, 30mm e tubo sem junções com 1.2mm, 25mm diâmetro.

**Flanges (2):** Aço inoxidável, 18-8 S, tipo-304, 5 mm de espessura, com acabamento escovado. Três furos para os parafusos de montagem com 75 mm de diâmetro.

**Lâmina da base:** Aço inoxidável, 18-8 S, tipo 304, de calibre pesado.

**Mola:** Aço inoxidável, 17-7, tipo 301, 0,6 mm. Sitio de ligação à lâmina da base.

**Guia de Suporte:** Aço inoxidável, 18-8 S, tipo-304, 1.6 mm, com acabamento escovado.

### OPERAÇÃO

O assento é reversível em direcção à parede, quando não está a ser usado. A mola no topo da lâmina de base segura o assento na posição vertical até ser libertada puxando o topo do assento para baixo. As flanges e a guia de suporte, permitem que o assento seja montado a diferentes alturas e deixam o chão livre para facilitar as limpezas. O assento em compacto fenólico tem ranhuras para permitir a drenagem da água, não descasca nem necessita de ser oleado, e não favorece o cres-

cimento de bactérias. Os parafusos de cabeça redonda e sem ranhuras e as porcas em acorn, proporcionam segurança adicional ao utilizador. Os assentos de duche da Bobrick têm força suficiente para suportar mais de 1112 N de força, quando devidamente instalados e respeitando a normativa ADAAG ("Barrier Free Accessibility Guidelines" dos Estados Unidos da América), para forças estruturais.

