



Ficha técnica

Barras antichoque Aronde 170 | Acrovyn®


versão 2 | 2018

Design versátil para aplicações mais exigentes

- Versão de alta resistência com perfil amortecedor contínuo em vinil e suportes de montagem em alumínio a cada 600 mm (Aronde170)
- Versão económica com suportes de montagem em alumínio a cada 600 mm (Aronde170E)
- Régua de vedação flexível para garantir um acabamento selado à parede
- As inserções decorativas permitem criar combinações elegantes e sistemas de orientação por cores nos edifícios



 DIMENSÕES
4.000x170x35 mm



CARACTERÍSTICAS



40
Cores
Acrovyn®



Acrovyn®
DuoColor



100%
Bacteriostático



B-s1.d0
Reação
ao fogo



M1
Reação
ao fogo



Resistência
Alta

 MAIS INFORMAÇÃO: www.c-sgroup.pt/?p=6867

1 / 5

Descrição do produto

Barra antichoque Aronde 170 da **CS France**, com 170 mm de altura, 35 mm de espessura e um comprimento padrão de 4.000 mm.

A **barra antichoque Aronde 170** é feita de Acrovyn® que encaixa nos suportes de montagem de alumínio a cada 600 mm que também suportam um perfil amortecedor central contínuo equipado com uma almofada para-choques adicional em vinil para reforçar a absorção do choque. Réguas de vedação nas extremidades superior e inferior da barra antichoque garantem um acabamento vedado e higiénico da parede.

Um anel decorativo destaca a transição entre as tampas de extremidade e a barra anti-choque.

Acrovyn® possui **uma excelente resistência a arranhões, uma incomparável absorção de impacto** e tem uma superfície lisa, não-porosa e com cor.

A **barra antichoque Aronde 170** tem classificação de resistência ao **fogo B-s1, d0** em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **valor máximo de aquecimento (HHV)** foi determinado em **17.828 MJ / kg**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

A **barra antichoque Aronde 170** foi testado em **emissões de COV's** (compostos orgânicos voláteis), **em interiores**, e **certificado com A+**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação..

Todos os materiais do **barra antichoque Aronde 170** são **inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados**.

A **barra antichoque Aronde 170** foi fabricado **em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS**.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: Tampa da extremidade padrão, canto externo, placa de encaixe e inserção decorativa em 40 cores.

O fabricante CS France oferece uma **gama standard de 40 cores sólidas**.

Acrovyn® DuoColor: As inserções decorativas permitem criar combinações elegantes e sistemas de orientação por cores nos edifícios, disponíveis em todas as **40 cores Acrovyn®**.



Componentes e Acessórios



Comprimento padrão de 4 m



Tampa da extremidade
padrão



Canto externo (90°)



Placa de encaixe em centros
de 600 mm



Placa de encaixe



Opção Duo: inserção
decorativa em 40 cores para
escolher


As cores

Serviço de amostra de cores

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.





Clique e mantenha para rodar o modelo

Ctrl e botão do rato para arrastar

Use a roda do rato para zoom



Explodir



Reset



Sem 3D? Activar os recursos 3D nas
Opções da barra amarela acima.

Opções ▾