

HRA-6



Corrimãos circulares de 40 mm, em alumínio anodizado que oferecem um apoio duradouro e confortável à mobilidade.



Média
durabilidade

Características e vantagens

- Corrimão em alumínio anodizado de 40 mm de diâmetro
- A fita de enchimento fecha a ranhura do perfil para facilitar a limpeza
- Várias opções de suporte
- Pode ser instalado em paredes curvas (raio mín. de 1 m)

Aplicações

- Corredores em edifícios onde pode ser preciso o apoio de um corrimão
- Escadarias

Material e acabamento



Material
Alumínio



Acabamento
Claro anodizado




c-sgroup.pt/6855


HRA-6

Opções de montagem

Suportes em alumínio




HRA-6-A80




HRA-6-A60


Suportes em aço inox



HRA-6-S75



HRA-6-S87



Acessórios

- Topos
- Cantos externos, internos e ângulos estranhos (120° a 165°)
- Suportes em aço inox ou alumínio (incluindo opção para instalações redondas)
- Aros de transição verticais opcionais - preto (padrão) ou cinzento-claro
- kit amovível para condutas de serviço

Comprimentos e fixação dos perfis

- Comprimentos do perfil: 4 m
- Suportes a um máx. de 800 mm do centro; recomenda-se a fixação ao perfil metálico interior do pladour

Garantia e vida útil

- Garantia de produto de 2 anos
- Vida útil superior a 25 anos

Para consultar os Termos e Condições, visite: c-sgroup.pt/16727

