



Ficha técnica

Barras antichoque **SCR50 | Acrovyn®**


versão 1 | 2017

O seu aspeto delicado e com estilo, resiste ao uso intensivo

- A cobertura Acrovyn® está disposta sobre suportes de montagem de alumínio a cada 600 mm
- A cobertura Acrovyn® é flexível ao impacto, neutralizando a força
- Um perfil amortecedor contínuo no seu interior proporciona uma maior proteção contra impactos



DIMENSÕES **4.000x127x27 mm**



CARACTERÍSTICAS



40
 Cores
 Acrovyn®



100%
 Bacteriostático



B-s1,d0
 Reação
 ao fogo



M1
 Reação
 ao fogo



Resistência
 Média

 MAIS INFORMAÇÃO: www.c-sgroup.pt/?p=387

1 / 4

Descrição do produto

Barra antichoque SCR50 da **CS France**, com 127 mm de altura, 27 mm de espessura e comprimento padrão de 4.000 mm.

A **barra antichoque SCR50** é feita de Acrovyn® que encaixa nos suportes de montagem de alumínio a cada 600 mm e um perfil amortecedor contínuo para reforçar a proteção do impacto.

Um anel decorativo destaca a transição entre as tampas de extremidade e a barra anti-choque.

Acrovyn® possui **uma excelente resistência a arranhões, uma incomparável absorção de impacto** e tem uma superfície de granulado fino, não-porosa e com cor.

A **barra antichoque SCR50** tem classificação de resistência ao **fogo B-s1, d0** em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **valor máximo de aquecimento (HHV)** foi determinado em **17.828 MJ / kg**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

A **barra antichoque SCR50** foi testado em **emissões de COV's** (compostos orgânicos voláteis), **em interiores**, e **certificado com A+**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação..

Todos os materiais do **barra antichoque SCR50** são **inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados**.

A **barra antichoque SCR50** foi fabricado **em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS**.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: tampa da extremidade padrão com uma inserção decorativa em preto, canto externo e placa de encaixe.

O fabricante CS France oferece uma **gama standard de 40 cores sólidas**.



Componentes e Acessórios



Comprimento padrão de 4 m



Tampa da extremidade
padrão com uma inserção
decorativa em preto



Canto externo 90°



Placa de encaixe em centros
de 600 mm



Placa de encaixe

As cores

Serviço de amostra de cores

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.

