



Ficha técnica

Barras antichoque SCR80 | Acrovyn®


versão 1 | 2017

Elegante perfil curvo com incrível proteção contra impactos

- A cobertura Acrovyn® está disposta sobre suportes de montagem de alumínio a cada 600 mm
- A cobertura Acrovyn® é flexível ao impacto, neutralizando a força
- Um perfil amortecedor contínuo no seu interior proporciona uma maior proteção contra impactos



DIMENSÕES 4.000x203x35 mm



CARACTERÍSTICAS



40
Cores
Acrovyn®



100%
Bacteriostático



B-s1,d0
Reação
ao fogo



M1
Reação
ao fogo



Resistência
Média

 MAIS INFORMAÇÃO: www.c-sgroup.pt/?p=384

1 / 4

Descrição do produto

Barra antichoque SCR80 da **CS France**, com 203 mm de altura, 35 mm de espessura e comprimento padrão de 4.000 mm.

A **barra antichoque SCR80** é feita de Acrovyn® que encaixa nos suportes de montagem de alumínio a cada 600 mm e um perfil amortecedor contínuo para reforçar a proteção do impacto.

Um anel decorativo destaca a transição entre as tampas de extremidade e a barra anti-choque.

Acrovyn® possui **uma excelente resistência a arranhões, uma incomparável absorção de impacto** e tem uma superfície de granulado fino, não-porosa e com cor.

A **barra antichoque SCR80** tem classificação de resistência ao **fogo B-s1, d0** em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **valor máximo de aquecimento** (HHV) foi determinado em **17.828 MJ / kg**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

A **barra antichoque SCR80** foi testado em **emissões de COV's** (compostos orgânicos voláteis), **em interiores**, e **certificado com A+**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação..

Todos os materiais do **barra antichoque SCR80** são **inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados**.

A **barra antichoque SCR80** foi fabricado **em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS**.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: tampa da extremidade padrão, canto externo, inserção decorativa em preto e placa de encaixe.

O fabricante CS France oferece uma **gama standard de 40 cores sólidas**.



Componentes e Acessórios



Comprimento padrão de 4 m



Tampa da extremidade
padrão




Canto externo 90°



Placa de encaixe em centros
de 600 mm



Placa de encaixe



Opción: inserção decorativa
em preto

As cores

Serviço de amostra de cores

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.

