



### DESCRIÇÃO

Assento rebatível em compacto fenólico e estrutura em aço inoxidável AISI 304, com acabamento escovado, para duchas, banheiras e vestiários. Adequada para casas de banho específicas para pessoas portadoras de deficiências físicas, de idade avançada ou com mobilidade reduzida. Indicada para recintos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo também com aptidão para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, resistência à água e fácil limpeza.

### MATERIAIS E COMPONENTES

Assento de uma peça, construído em placa de compacto fenólico (de alta densidade e resistência) com 8 mm de espessura, cor marfim nas superfícies exteriores e núcleo em cor negra.

Ranhurinhas para escoamento de água. Fixação à estrutura através de parafusos com cabeça arredondada, para segurança do utilizador. Incorpora um mecanismo de fecho automático. Não permite a proliferação de fungos e bactérias. Estrutura em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, tubos de Ø 25 mm y Ø 30 mm de diâmetro, e 1,6 mm espessura.

Placa de fixação, 2 unidades, em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, de Ø 75 mm e 5 mm espessura, com 3 furos para fixação à parede. Fecho tipo Ómega, com guia em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado.

### CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA	430 mm
PROFUNDIDADE (ASSENTO ABERTO)	445 mm
PROFUNDIDADE (ASSENTO FECHADO NA VERTICAL)	160 mm
FORÇA MAX. SUPOSTADA	1500 N
PESO MAX. SUPOSTADO (*)	150 Kg
ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA	430 - 510 mm

(\*) A força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.

