



BA0130



BA0130C



BA0130CS

DESCRIÇÃO

Barra de apoio com ângulo de 130°, indicada para duchas e vestiários. Adequado para casas de banho específicas para pessoas com deficiências físicas, de idade avançada ou com mobilidade condicionada. Indicada para recintos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo apto para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, resistência à água e fácil limpeza.

MATERIAIS E COMPONENTES

BA0130 Barra em aço pintado a epóxi branco.

BA0130C Barra em aço inoxidável AISI 304, acabamento brilhante.

BA0130CS Barra em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado.

Barra com 1,5 mm de espessura e Ø exterior 32 mm. O processo de dobragem garante a uniformidade do diâmetro ao longo da curva.

Placa de fixação (2 unidades) em aço inoxidável AISI 304 de 3 mm de espessura, com 2 (BA0130C/CS) ou 3 (BA0130) furos com Ø 6,5 mm, para montagem na parede.

Embezador (2 unidades) em Polipropileno branco (BA0130) ou em aço inoxidável AISI 304 (BA0130C/CS), 0,8 mm de espessura e Ø 81 mm.

Com Kit opcional para evitar a condução eléctrica KA0010 (para BA0130) ou KA0020 (para BA0130C/CS).

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DISTÂNCIA ENTRE BARRA E PAREDE	38 mm
ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA (DO SOLO AO PONTO MAIS ALTO)	750 a 915 mm
FORÇA MÁXIMA SUPORTADA (*)	4003 N
PESO MÁXIMO SUPORTADO (*)	408 Kg

(*) A força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.

