



BFI600CS



BFD600CS

DESCRIÇÃO

Barra de apoio, com 3 pontos de fixação, em aço inoxidável AISI 304, com acabamento escovado. Adequado para casas de banho específicas para pessoas com deficiências físicas, de idade avançada ou com mobilidade reduzida. Indicada para recintos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo apto para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, resistência à oxidação e fácil limpeza.

MATERIAIS E COMPONENTES

BFI600CS Barra à esquerda, com 3 pontos de fixação, aço Inox. AISI 304, acabamento escovado.

BFD600CS Barra à direita, com 3 pontos de fixação, aço Inox. AISI 304, acabamento escovado.

Barra em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, de 1,5 mm de espessura e Ø exterior 32 mm. O processo de dobragem garante a uniformidade do diâmetro ao longo da curva.

Placa de fixação (3 unidades) em aço inox AISI 304, de 3 mm de espessura. Cada placa tem 2 furos de Ø 6 mm, para montagem na parede.

Embelezador (3 unidades) em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, de 0,8 mm de espessura e Ø 81 mm. Com Kit opcional para evitar a condução eléctrica [KA0020].

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA (DO SOLO AO PONTO MAIS ALTO)	750-915 mm
FORÇA MÁXIMA SUPORTADA (*)	4003 N
PESO MÁXIMO SUPORTADO (*)	408 Kg

(*) A força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.

