

#### DESCRIÇÃO

Barra de apoio horizontalmente revatível, com dois pontos de apoio fixados e suporte de rolo, com acabamento brilhante. Adequada para casas de banho específicas para pessoas portadoras de deficiências físicas, de idade avançada ou com mobilidade reduzida. Indicada para recintos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo também com aptidão para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, resistência à água e fácil limpeza.

#### MATERIAIS E COMPONENTES

Barra em aço inoxidável AISI 304 com Ø exterior 32 mm, com rotação horizontal e dois pontos fixação (parede e chão). suporte do rolo, confeccionados em tubo de aço inox AISI 304, acabamento acetinado, com diâmetro de 32 mm.

Suporte de rolo de 120 mm de comprimento feito em aço inoxidável AISI 304 com Ø 6 mm.

Placa de fixação à parede, em aço inox AISI 304, de 10 mm de espessura e medidas exteriores 125 x 100 mm. Com 4 furos de Ø 8 mm para fixar a placa à parede.

Placa de fixação ao chão, em aço inox AISI 304 e fabricada em chapa circular de 5 mm espessura e Ø 75 mm. Com 3 furos de Ø 7 mm para fixação ao chão.

Maçaneta do sistema de bloqueio fabricado em termoplástico preto

#### CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

Incorpora um sistema de segurança que bloqueia a barra perpendicularmente à parede, impedindo que gire. Para desbloqueio basta desactivar a alça de fixação.

Opcionalmente, possui um kit para evitar a condutividade eléctrica (KA0020).

#### CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES

700 x 835 x 100 mm

(\* A força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.

