



DESCRIÇÃO

Dispensador manual de sabão líquido, vertical, em aço inoxidável AISI 304 com acabamento brilhante, para fixação na superfície da parede. Modelo robusto, funcionamento por botão. Modelo apto para casas de banho colectivas, de frequência média.

MATERIAIS E COMPONENTES

Corpo em aço inoxidável AISI 304 com 0,5 mm de espessura, construção completamente soldada, acabamento brilhante. Inclui ranhuras de visualização de quantidade. Fixa-se à parede por meio de uma placa em aço inoxidável, aparafusada em 3 pontos de fixação com parafusos de 3 mm de espessura (placa e parafusos fornecidos).

A tampa é em fundição cromada. Para o enchimento usa-se uma chave especial (fornecida) que abre a tampa colocada na parte superior do depósito.

Botão em termo-plástico ABS cromado.

Depósito interior em termo plástico ABS. Válvula de segurança anti-gotejamento e anticorrosão. Pistão de poliamida para assegurar a estanquicidade. Molas de aço inoxidável. Por forma evitar corrosão, utilize unicamente sabões livres de cloro ou sucedâneos e com PH neutro.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

Pressionar a alavanca em direcção à parede para descarregar o sabão e repetir a operação até se obter a quantidade pretendida.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	165 x 80x 155 mm
PESO (VAZIO)	0,4 Kg
ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA	15 a 20 cm bancada
BOTÃO	ABS
CAPACIDADE	0,35 L
SABÕES LÍQUIDOS	Dermatológicos
QTD EXPELIDA POR PULSÃO	1,2 ml
FORÇA PULSÃO	22 N

