



Descrição técnica | Texto de especificação

Unidade **3-em-1 para encastrar na parede**, composta por **dispensador de toalhas de papel, secador de mãos automático e recipientes de resíduos**, com **certificação do sistema completo CE e G-mark**, indicada para instalações sanitárias públicas. Armário em **aço inoxidável tipo 304 (18-8)**, de construção **totalmente soldada**, com superfícies expostas em acabamento **escovado**. A porta frontal é em inox tipo 304 com **1,2 mm** de espessura (18 gauge), com retorno a 90° de **14 mm** para rigidez, dobradiça tipo piano **oculta** a todo o comprimento, limitador de abertura por cabo em inox e **duas fechaduras embutidas** (flush, sem saliências), com **características anti-vandálicas**. O dispensador de toalhas é em inox tipo 304 com **0,8 mm** (22 gauge), com bandeja arredondada e abertura rebatida para extração sem rasgo, sendo capaz de dispensar aprox. **450 toalhas C-fold, 600 multifold ou 850 singlefold**; inclui sistema **TowelMate™** (guia interior a 90° + varão em nylon) para dispensação mais controlada, folha-a-folha. O recipientes incorpora contentor **removível, rígido e estanque** em plástico moldado, com capacidade **12,5 L (3,3 gal)**, e inclui **defletor de ar** em inox para evitar que o secador sopra para o interior do contentor. O secador de mãos é **sem contacto**, por **sensor infravermelho**, com paragem ao retirar as mãos e **corte automático** se um objeto inanimado ficar a bloquear o sensor (aprox. **2 minutos**, com rearme automático após remoção). Possui motor **brushless** (rotor externo) **220-240 V, 7 A, 1500-1700 W**, resistência em níquel-cromo com proteção térmica e ventilador centrífugo Ø**133 mm**. Para instalação, prever **vão bruto** na parede de **350 mm (L) x 1380 mm (A)** e **profundidade mínima de encastrar 145 mm**, devendo coordenar previamente para evitar interferências com tubagens/condutas.

Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)